



SAFETYFIRST



SAFETYBOX® A 600/50

Техническая спецификация



**БЕЗОПАСНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 15 ЛИТРОВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,
КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ EN 61010-1,
EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012
ТОРГОВАЯ МАРКА CE СЕРТИФИКАТ TÜV**



- Шкаф соответствует стандартам **EN 61010-1:2010; EN 16121:2013/A1:2017, EN16122:2012, PPP52125 A:2011**
- Шкаф полностью изготовлен из травленной стали толщиной 10/10 с окраской противокислотной порошковой эпоксидной краской, с закалкой в туннеле термообработки при температуре 200° C. Толщина слоя краски составляет минимум 60 μm (микрон) и максимум 250 μm (микрон), в соответствии с требованиями UNI EN ISO 9001:2008.
- Сертифицированный цоколь, устанавливаемый на паллет: новый проект цоколя, для облегчения перемещения шкафа. С передней панелью для закрытия. Цоколь при необходимости можно снимать.
- Монолитная наружная конструкция, полностью сварная.
- Донный поддон из окрашенной эпоксидной порошковой краской электрооцинкованной стали, с противокислотной защитой, с решеткой, выполняющей роль полки. Объем сбора около 7 литров. Грузоподъемность кг 40/100.
- Двери открываются на 180°, что позволяет вынимать полки, не наклоняя их.
- Предохранительный цилиндрический замок, запирающийся на ключ.
- Скрытые петли, устойчивые к действию коррозионных веществ.
- Возможность установки фильтра с активированным углем в гранулах Carbox® (мод. F007).
- Электроаспиратор IMQ IPX4, соответствующий стандартам EN 60335-1, EN 60335-2-80 и EN 50366, изготовленный из полимера класса V0, гарантирующий наиболее высокую степень самогашения.
- Питание: Вольт 220/230.
- Потребление: 21 Вт
- Предохранители 5x20 F по 500 μA.
- Лампа, предупреждающая о включении вытяжной установки.

- Плакаты, предупреждающие о наличии коррозионных, вредных и токсичных веществ, в соответствии с итальянскими и европейскими нормативами по безопасности.
- Клемма заземления, защищающая от возникновения электростатического электричества.
- Регулируемые ножки для выравнивания шкафа.
- Страхование от гражданской ответственности изделий на весь срок службы шкафа.
- Руководство по эксплуатации и техобслуживанию.
- Упаковка с устройством "Tipping over system®".
- Наружные размеры : мм 600 x 500 x 720 (620) выс.
- Внутренние размеры : мм 510 x 470 x 551 выс.
- Вес: 45 кг
- Внутренний объем: 140 литров

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ (мод. F007)
- ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ ДЛЯ ФОРМАЛИНА (мод. F007F)
- Дополнительные полки