



**SAFETYFIRST**



## **SAFETYBOX® AB 600**

Техническая спецификация



**БЕЗОПАСНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 90 ЛИТРОВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ  
СО СТАНДАРТАМИ EN 61010-1, EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012  
ТОРГОВАЯ МАРКА СЕ СЕРТИФИКАТ TÜV**



- Шкаф соответствует стандартам **EN 61010-1:2010; EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012 PPP52125 A:2011.**
- Шкаф полностью изготовлен из травленной стали толщиной 10/10 с окраской противокислотной порошковой эпоксидной краской, с закалкой в туннеле термообработки при температуре 200° С. Толщина слоя краски составляет минимум 60 μm (микрон) и максимум 250 μm (микрон), в соответствии с требованиями UNI EN ISO 9001:2008.
- Сертифицированный цоколь, устанавливаемый на паллет: новый проект цоколя, для облегчения перемещения шкафа. С передней панелью для закрытия.
- Монолитная наружная конструкция, полностью сварная.
- 2 отдельных отсека, один для кислот и другой для щелочей.  
Отсек для КИСЛОТ: с 2 полками из окрашенной стали, с противокислотной защитой, полки-поддоны для сбора жидкостей на случай разбития тары примерно до 8 литров. Грузоподъемность полки кг 40/100.  
Отсек для ЩЕЛОЧЕЙ: с 2 полками из нержавеющей стали, полки-поддоны для сбора жидкостей на случай разбития тары примерно до 8 литров. Грузоподъемность полки кг 40/100.
- Двери открываются на 180°, что позволяет вынимать полки, не наклоняя их.
- Предохранительный цилиндрический замок, запирающийся на ключ.

- Скрытые петли, устойчивые к действию коррозионных веществ
- Фильтр с активированным углем в гранулах Carbox<sup>®</sup>, расположенный внутри шкафа. Легко заменяется.
- Новое электронное устройство Cunctator<sup>®</sup> для замены фильтровальной ячейки
- Электроаспиратор IMQ IPX4, соответствующий стандартам EN 60335-1, EN 60335-2-80 и EN 50366, изготовленный из полимера класса V0, гарантирующий наиболее высокую степень самогашения.
- Питание: Вольт 220/230
- Потребление: 65 Вт
- Предохранители 5x20 F по 500  $\mu$ A.
- Лампа, предупреждающая о включении вытяжной установки.
- Плакаты, предупреждающие о наличии коррозионных, вредных и токсичных веществ, в соответствии с итальянскими и европейскими нормативами по безопасности.
- Клемма заземления, защищающая от возникновения электростатического электричества.
- Регулируемые ножки для выравнивания шкафа.
- Страхование от гражданской ответственности изделий на весь срок службы шкафа.
- Руководство по эксплуатации и техобслуживанию.
- Упаковка с устройством "Tipping over system<sup>®</sup>".
- Наружные размеры : мм 600 x 500 x 1998 выс.
- Внутренние размеры : мм 520 x 440 x 765 + 726 выс.
- Вес: 100 кг
- Внутренний объем: 341 литров

#### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- E-FLOW<sup>®</sup> - система экономии электроэнергии: она адаптирует скорость всасывания к условиям в шкафу (двери открыты или двери закрыты), обеспечивая экономию электроэнергии в условиях безопасности
- Фильтр для формальдегида (код F007F)
- Дополнительные полки