

SAFETYBOX® AC 1200/50 CM D

Техническая спецификация



**БЕЗОПАСНЫЙ ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 30 ЛИТРОВ ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ
ВОЗГОРАЕМЫХ ВЕЩЕСТВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ EN 14470-1,
EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012
КЛАСС ОГНЕУПОРНОСТИ 'ТИП 90' - 90 мин.
СЕРТИФИКАТ TÜV**



- Шкаф соответствует стандартам **EN 14470-1, EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012.**
- Испытания на возгорание были произведены в аккредитованных лабораториях, в соответствии со стандартом EN 1363-1:1999 и UNI EN 1363-1:2001.
- Он полностью изготовлен из травленной стали толщиной 10/10 с окраской противокислотной порошковой эпоксидной краской, с закалкой в туннеле термообработки при температуре 200° C. Толщина слоя краски составляет минимум 60 μm (микрон) и максимум 250 μm (микрон), в соответствии с требованиями UNI EN ISO 9001:2008.
- Монолитная наружная конструкция, полностью сварная. Новая техника изготовления с двойной оболочкой, состоящей из двух корпусов, внутреннего и наружного.
- Новая огнеупорная изоляция, выполненная из экологически безопасного материала, характеризующегося высочайшей огнеупорностью.
- Внутренний корпус с панелями из не царапающегося материала, устойчивого к действию коррозионных веществ.
- Терморасширяющаяся прокладка 8 + 6 см (DIN 4102), увеличивающаяся в объеме в случае пожара, полностью изолируя внутреннюю часть шкафа от наружной части.
- Дополнительная терморасширяющаяся прокладка для защиты от пыли с защитой от "холодных и горячих дымов".
- С выдвижной секцией из окрашенной эпоксидной порошковой краской электрооцинкованной стали, с противокислотной защитой. Грузоподъемность ящика кг 80.
- Предохранительное устройство закрытия ящика в автоматическом режиме при температуре 50° C. Не электрическое.
- Система внутренней не форсированной вентиляции для паров, укомплектованная двумя предохранительными клапанами с автоматическим закрытием при температуре окружающей

среды $70 \pm 10^{\circ} \text{C}$, находящимися внизу и вверху, чтобы гарантировать автоматический выход наружу веществ, в соответствии с требованиями норматив. Наружный соединительный хомут $\varnothing$ 100 мм.

- Предохранительный цилиндрический замок, запирающийся на ключ.
 - Плакаты, предупреждающие об опасности наличия возгораемых веществ и запрете курения, в соответствии с итальянскими и европейскими нормами безопасности (DIN 4844 и ISO 3864).
 - Клемма заземления на случай возникновения электростатического электричества.
 - Регулируемые ножки для выравнивания шкафа.
 - Страхование от гражданской ответственности изделий на весь срок службы шкафа.
 - Руководство по эксплуатации и техобслуживанию
 - упаковка с устройством "Tipping over system®".
-
- Наружные размеры : мм 1100 x 510 x 600/620 выс.
 - Максимальные габариты глубины: мм 585
 - Внутренние размеры : мм 936 x 355 x 440 выс.
 - Вес: кг 175
 - Внутренний объем: около 146 литров

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Возможность оснащения шкафа фильтрами с активированным углем и двигателем.
- Возможность оснастить шкаф сертифицированным устройством для перекачивания жидкостей.