



SAFETYFIRST



SAFETYBOX® BC 1350 GS

Техническая спецификация



**БЕЗОПАСНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 4 БАЛЛОНОВ СО СЖАТЫМ ГАЗОМ ПО 50 ЛИТРОВ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ EN 14470-2,
EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012
СЕРТИФИКАТ TÜV - КЛАСС ОГНЕУПОРНОСТИ 'G 30' - 30 мин.**



- Шкаф соответствует стандартам **EN 14470-2 , EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012.**
- Испытания на возгорание были произведены в аккредитованных лабораториях, в соответствии со стандартом EN 1363-1:1999 и UNI EN 1363-1:2001.
- Он полностью изготовлен из травленной стали толщиной 10/10 с окраской противокислотной порошковой эпоксидной краской, с закалкой в туннеле термообработки при температуре 200° C. Толщина слоя краски составляет минимум 60 μm (микрон) и максимум 250 μm (микрон), в соответствии с требованиями UNI EN ISO 9001:2008.
- Монолитная наружная конструкция, полностью сварная. Новая техника изготовления с двойной оболочкой, состоящей из двух корпусов, внутреннего и наружного.
- Новая огнеупорная изоляция, выполненная из экологически безопасного материала, характеризующегося высочайшей огнеупорностью.
- Внутренний корпус с панелями из не царапающегося материала, устойчивого к действию коррозионных веществ.
- Терморасширяющаяся прокладка 8 + 6 см (DIN 4102), увеличивающаяся в объеме в случае пожара, полностью изолирующая внутреннюю часть шкафа от наружной части.
- Дополнительная терморасширяющаяся прокладка для защиты от пыли с защитой от "холодных и горячих дымов".

- Распашные створчатые двери.
 - Система внутренней не форсированной вентиляции для паров, укомплектованная двумя предохранительными клапанами с автоматическим закрытием при температуре окружающей среды $70 \pm 10^{\circ} \text{C}$, находящимися внизу и вверху, чтобы гарантировать автоматический выход наружу веществ, в соответствии с требованиями норматив. Наружный соединительный хомут $\varnothing$ 100 мм.
 - Возможность прокладки газового оборудования.
 - Место для редуктора и распределительной станции.
 - 4 кронштейна для крепления баллонов.
 - Металлическая рампа для облегчения установки баллонов в шкаф.
 - Возможность установки устройств для мониторинга утечек газа.
 - Искробезопасные петли с полным открытием.
 - Предохранительный цилиндрический замок, запирающийся на ключ.
 - Плакаты, предупреждающие об опасности наличия возгораемых веществ и запрете курения, в соответствии с итальянскими и европейскими нормами безопасности (DIN 4844 и ISO 3864).
 - Клемма заземления на случай возникновения электростатического электричества.
 - 6 регулируемые ножки для выравнивания шкафа.
 - Страхование от гражданской ответственности изделий на весь срок службы шкафа.
 - Руководство по эксплуатации и техобслуживанию
 - Упаковка с устройством "Tipping over system®".
-
- Наружные размеры : мм 1300 x 600 x 2015 выс.
 - Внутренние размеры : мм 1165 x 500 x 1845 выс.
 - Кг 460
 - Объем 1088 литров

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Возможность оснащения шкафа фильтрами с активированным углем и двигателем.