



SAFETYFIRST



SAFETYBOX® BC 650 S

Техническая спецификация



**БЕЗОПАСНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 2 БАЛЛОНОВ СО СЖАТЫМ ГАЗОМ ПО 50 ЛИТРОВ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ EN 14470-2,
EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012
СЕРТИФИКАТ TÜV - КЛАСС ОГНЕУПОРНОСТИ 'G 30' - 30 мин.**



- Шкаф соответствует стандартам **EN 14470-2, EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012**.
- Испытания на возгорание были произведены в аккредитованных лабораториях, в соответствии со стандартом EN 1363-1:1999 и UNI EN 1363-1:2001.
- Он полностью изготовлен из травленной стали толщиной 10/10 с окраской противокислотной порошковой эпоксидной краской, с закалкой в туннеле термообработки при температуре 200° C. Толщина слоя краски составляет минимум 60 мкм (микрон) и максимум 250 мкм (микрон), в соответствии с требованиями UNI EN ISO 9001:2008.
- Монолитная наружная конструкция, полностью сварная. Новая техника изготовления с двойной оболочкой, состоящей из двух корпусов, внутреннего и наружного.
- Новая огнеупорная изоляция, выполненная из экологически безопасного материала, характеризующегося высочайшей огнеупорностью.
- Внутренний корпус с панелями из не царапающегося материала, устойчивого к действию коррозионных веществ.
- Терморасширяющаяся прокладка 8 + 6 см (DIN 4102), увеличивающаяся в объеме в случае пожара, полностью изолирующая внутреннюю часть шкафа от наружной части.

- Дополнительная терморасширяющаяся прокладка для защиты от пыли с защитой от “холодных и горячих дымов”.
- Распашные створчатые двери.
- Система внутренней не форсированной вентиляции для паров, укомплектованная двумя предохранительными клапанами с автоматическим закрытием при температуре окружающей среды $70 \pm 10^{\circ} \text{C}$, находящимися внизу и вверху, чтобы гарантировать автоматический выход наружу веществ, в соответствии с требованиями норматив. Наружный соединительный хомут $\varnothing$ 100 мм.
- Возможность прокладки газового оборудования.
- Место для редуктора и распределительной станции.
- 2 кронштейна для крепления баллонов.
- Металлическая рампа для облегчения установки баллонов в шкаф.
- Возможность установки устройств для мониторинга утечек газа.
- Искробезопасные петли с полным открытием.
- Предохранительный цилиндрический замок, запирающийся на ключ.
- Плакаты, предупреждающие об опасности наличия возгораемых веществ и запрете курения, в соответствии с итальянскими и европейскими нормами безопасности (DIN 4844 и ISO 3864).
- Клемма заземления на случай возникновения электростатического электричества.
- 4 регулируемые ножки для выравнивания шкафа.
- Страхование от гражданской ответственности изделий на весь срок службы шкафа.
- Руководство по эксплуатации и техобслуживанию
- Упаковка с устройством “Tipping over system®”.

- Наружные размеры : мм 700 x 600 x 2015 выс.
- Внутренние размеры : мм 548 x 445 x 1787 выс.
- кг 212
- объем: 435 lt

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Возможность оснащения шкафа фильтрами с активированным углем и двигателем.